



Caractéristiques techniques Relync ZW 501

Pneus avant	Anti-crevaison (PU / 8")
Pneus arrière	Air (10" / 2,5 bar)
Couleur	Noir brillant & rouge cerise
Dimensions	110 (l) x 58 (l) x 89 cm (h)
Dimensions replié	Allongé: 60 (l) x 58 (l) x 28 cm (h)
	Debout: 28 (l) x 58 (l) x 60 cm (h)
	Trolley: 28 (l) x 58 (l) x 94 cm (h)
Dimensions emballage	Allongé: 74 (l) x 65 (l) x 48 cm (h)
Poids emballage	34,5 kg
Poids	26,2 kg*
Poids dossier	1 kg
Poids batterie	1,3 kg par batterie
Specifications batterie	Lithium / 200 Wh (36 V / 5,5 Ah) par batterie
Poids maximal conducteur	120 kg
Autonomie maximale	30 km (15 km par batterie)**
Vitesse maximale	6,4 km/h
Caractéristiques chargeur	110-240 V / 2 A / chargeur Li-ion
Temps de chargement (batterie pleine)	4 heures (1 batterie) / 6 heures (2 batteries)
Caractéristiques du système de contrôle	Driver 17A
Caractéristiques moteur	170 W / freins électromagnétiques
Hauteur de dos	26 cm
Largeur d'assise	29 cm
Hauteur d'assise (à partir du repose-pied)	38 cm
Hauteur repose-pied	20 cm
Garde au sol	14 cm
Hauteur d'obstacles maximale	2 cm
Rayon de braquage	135 cm
Empattement	88 cm
Pente maximale	6°
Utilisation	Intérieur et extérieur sur surface plane
Température	-10°C à +50°C (Chargement à l'intérieur: +5°C à +40°C)
Transport	Ne convient pas pour être utilisé comme un siège dans un véhicule!
Conforme à	EN12184 classe A (approuvé MDR) / UN 38.3 (approuvé IATA***)
Marquage	approuvé CE / EMC
MSDS rapport****	Voir manuel d'utilisation page

* Sans batterie & chargeur (0,4 kg).

** Dépendant, entre autres, de la vitesse, type de surface, température, poids du conducteur.

*** Adapté aux avions (approuvé IATA / < 300Wh).

**** Material Safety Data Sheet: Disponible pour inspection par croisière ou les compagnies aériennes.