



YOMPER+



Yomper+ motorisation électrique

Utilisation	Intérieur et extérieur
Température	-25 °C à +50 °C (chargement: 0 °C - 40 °C)
Spécifications moteur	250 W / 24 V
Dimensions Yomper	39 x 16,5 x 33,5 cm
Dimensions valise (LxIxh)	49 x 19,5 x 35 cm
Roues	200 x 50 mm (8")
Pneus	Air (max. 2,5 bar)
Poids Yomper	4,9 kg (hors adaptateur, batterie et unité de contrôle)
Poids unité de contrôle Easy Go	0,1 kg
Poids batterie	0,9 kg (160 Wh) / 1,25 kg (240 Wh)
Dimensions batterie (LxIxh)	10 x 10 x 7 cm
Spécifications batterie	24V (19V-29,4V) / 160 Wh ou 240 Wh / Batteries au Lithium (IATA-approuvé)
Poids maximale conducteur	150 kg
Autonomie maximale*	23 km (160 Wh) / 35 km (240 Wh)
Vitesse maximale*	10 km/h (sans résistance) / 4 km/h (3° pente)
Paramètres	Vitesse, accélération et résistance réglables via unité de contrôle Easy Go
Pente maximale	16%
Spécifications chargeur	100-240 V / 2 A / Chargeur li-ion
Temps de charge (chargement complet)	4 heures (160 Wh) / 6 heures (240 Wh) / 2,5 heures (EasyGo)
Connexion	EasyGo Bluetooth (sans fil)
Répond aux	Directives européennes pour les dispositifs médicaux (93/42/EEC Classe 1) / Batterie: UN38.3 (IATA-proof; MSDS** présent)
Marquage	CE (MDR-proof) / EMC
Garantie	2 ans (batterie = 1 an)
Condition	Anti-bascule obligé
Rapport MSDS**	Voir manuel d'utilisation en annexe

* L'autonomie et la vitesse dépendent du style de conduite, de la pression des pneus, du type de surface, de l'angle de la pente, de la température, du poids du conducteur + du fauteuil roulant et de l'état des batteries. L'autonomie est mesurée conformément à la norme ISO 7176 (100 kg à vitesse maximale).

** Material Safety Data Sheet: Disponible pour inspection par croisière ou les compagnies aériennes.