

Smart Chair Travel



Technische specificaties Smart Chair Travel vouwrolstoel

Gebruik	Binnen en buiten op vlakke ondergronden
Temperatuur	-5°C tot +45°C (laden +5°C tot 40°C)
Formaat (lxbxh)	86 (antitip: +5 cm) x 62 (joystick: +2 cm) x 92 cm
Formaat ingeklapt (staand: lxbxh)	45 (joystick: geroteerd) x 62 (joystick: +2 cm) x 80 cm
Formaat ingeklapt (liggend: lxbxh)	86 x 62 (joystick: +2 cm) x 35 (joystick: geroteerd) cm
Formaat doos (staand: lxbxh)	46 x 68 x 91 cm
Gewicht doos	31 kg
Tilgewicht*	20 kg (40% reductie van tilgewicht door optionele SmartRoll)
Gewicht accu	2,5 kg
Maximaal gewicht bestuurder	120 kg
Maximale snelheid	6 km/h
Maximale actieradius**	~ 15 km
Lithium accu	12 Ah / 24 V
Li-ion lader	Input AC: 100-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz Output DC: 29,4 V / 2 A
Laadtijd (volledige lading)	6 uur
Controller	Dual-drive rocker controller
Koolborstelloze motoren	2 x 140 W / Electromagnetisch remsysteem
Zitbreedte (tussen armleuningen)	45 cm
Breedte zitkussen	43 cm
Diepte zitkussen	40 cm
Zithoogte	55 cm
Rugleuning hoogte	45 cm
Armleuninghoogte	Verstelbaar (4 standen)
Onderbeenlengte	44 cm
Wielen voor	6,8" (170 x 40 mm)
Wielen achter	10" Antilekbanden PU/Rubber (250 x 60 mm)
Draaistraal	72 cm
Maximale obstakelhoogte	3,5 cm
Maximale hellingshoek	6°
Transport	Niet geschikt als zitplaats in een motorvoertuig!
Markering	CE (MDR proof) / FDA / EMC gekeurd
Accu rapporten	UN3481 / UN38.3 (IATA proof; MSDS*** aanwezig)

* Exclusief accu (2,5 kg), Smart Roll (0,4 kg), zitkussen (0,45 kg), rugkussen (0,55 kg) en lader (0,5 kg).

** O.a. afhankelijk van snelheid, rijstijl, type ondergrond, hellingshoek, temperatuur, accuconditie en gewicht van bestuurder.

*** Material Safety Data Sheet: ter inzage voor cruise- of luchtvaartmaatschappijen (zie bijlage in handleiding).