

TUBE+



Tube+ Technische Specificaties

Banden	Antilek (PU)
Wielmaat voor	20 x 5 cm (8")
Wielmaat achter	23 x 7 cm (9")
Formaat	84 (l) x 52 (b) x 89-98 cm (h)
Formaat compact*	84 (l) x 52 (b) x 66 cm (excl. zitting: 51,5 cm) (h)
Gewicht	25 kg / 20,5 kg (excl. zitting)
Accu specificaties	24 V / 250 Wh / lithium batterijen
Max. gewicht bestuurder	115 kg
Maximale actieradius	13 km**
Maximale snelheid	6 km/h
Lader specificaties	110-240 V / 2 A / Li-ion
Laadtijd	5 uur (volledige lading)
Controller specificaties	S-Drive 45 A
Motor specificaties	270 W / electromagnetische rem
Rughoogte	33 cm
Zittingbreedte	39 cm
Zittingdiepte	34 cm
Zithoogte (vanaf grond)	54 / 59 cm
Hoogte voetsteunen	26 cm
Bodemvrijheid	6 cm
Max. obstakelhoogte	5 cm
Draaistraal	95 cm
Wielbasis	53,5 cm
Stuurhoogte	Verstelbaar (bereik: 9 cm)
Vering	Niet aanwezig
Maximale hellingshoek	6°
Gebruik	Binnen en buiten op vlakke ondergronden
Temperatuur	-10°C tot +45°C (Indoor laden: 10°C tot 40°C)
Spatwaterdicht	IPX4 (excl. lader)
Voldoet aan	EN 1218421 klasse B (MDR proof) / ISO 7176-14, 21 / UN 38.3 IATA-proof
Transport	Niet geschikt als zitplaats in een motorvoertuig!
Markering	CE / FDA / EMC gekeurd
MSDS rapport***	Zie bijlage in gebruikershandleiding

* Afmeting met neergeklapte rugleuning en stuurkolom.

** O.a. afhankelijk van snelheid, rijstijl, type ondergrond, hellingshoek, temperatuur, gewicht van bestuurder en conditie van batterijen.

*** Material Safety Data Sheet (incl. UN 38.3): ter inzage voor cruise- of luchtvaartmaatschappijen.